



CAR1 Multifarm 10W- 40

Super Universal Tractor Oil STOU

Eigenschaften

Teilsynthetische Basisöle und eine auf die hohen Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften. **CAR1 Multifarm 10W- 40**

- ist ganzjährig einsetzbar
- mindert den Verschleiß aller Aggregate durch kurze Durchlaufzeiten
- bietet Hochtemperatursicherheit
- senkt Kraftstoff- und Ölverbrauch, dadurch geringere Umweltbelastung
- hat ein sehr gutes Schmutztragevermögen und verhindert Schlamm- und Verschleißbildung
- verlängert die Lebensdauer des Motors
- ermöglicht lange Ölwechselintervalle

Einsatzhinweise

CAR1 Multifarm 10W- 40 ist das ideale Öl für moderne Traktoren. Ein einheitliches Öl für Motoren, Getriebe und Hydrauliksysteme schließt Verwechslungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher.

CAR1 Multifarm 10W- 40 ist auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) geeignet.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API CG-4 • API GL-4 • ACEA E3 (Niveau)
- HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3 (für 10W40)

Empfehlung*:

- Case M5/ 1118 / 1207/ 1209 / MAT3525 / CS / CVX
- Claas Renault Agriculture
- Valmet (inkl. stufenlos)
- New Holland NH 410B / 420A / 526 C
- Ford M2C159B/M2C86B/C, M2C134D
- Same-Deutz-Lamborghini-Hirlimann T3245 / 3340 / 3345 / 3445 / 3450 / 3550
- Allison C-4
- Fendt Vario
- John Deere JDM / J20C / J 27
- Massey Ferguson M1135 bis 1145
- Landini / Lindner / Mc-Cormick
- ZF TE-ML-06B (inc.06R), -06C, -07B
- Steyr Serie 900 / 9000 / CVT
- Harvester B6

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	CAR1 Multifarm 10W- 40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	866
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	91,9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	155
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	226