

CAR1 - ÖLBINDER 2000

**Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
 Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig
 Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ I II III R SF**

Das Allround Öl- und Chemikalienbindemittel, universell einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie, Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetriebe.
 Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100%.

Verwertung bzw. Entsorgung:

Bei **CAR1 Ölbinders 2000** muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl entsorgt werden. So besteht ein unschlagbarer Kosten/Nutzungsvorteil bei Wasser- und Ölgemisch sowie bei Anwendungen im Freien, bei Regen und Nässe.

CAR1 Ölbinders 2000 kann hervorragend zur thermisch energetischen Verwertung eingesetzt werden und muss daher nicht zwangsläufig entsorgt werden. Somit wird kostbare Energie gespart und ein Ersatzbrennstoff bereitgestellt. Generell verbrennt **CAR1 Ölbinders 2000** in geeigneten Verbrennungsanlagen nahezu rückstandsfrei bei einem Ascherest von 2%.



CAR1 Ölbinders 2000 ist vorrangig für den Einsatz auf/in

- **Industrie**
- **Gewerbe**
- **Straßen**
- **Sonstigen Verkehrsflächen**

- **stark saugend**
- **geruchbindend**
- **endlos lagerfähig**
- **bodenschonend**
- **wasserabweisend**

Artikel Nr.	Inhalt / Sack	Aufnahme / Sack	Schüttgewicht	Körnung	Palette
CO3300	40 Liter ca. 10kg	ca. 24 Liter Öl	260 g/l	0,125 – 4 mm	39 Sack