

## CO3608 – UBS Wachs

### Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

---

Unterbodenschutz auf Wachsbasis ist ein wirksamer und stark haftender Rostschutz für behandelte und unbehandelte Untergründe. Nach der Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig ist und resistent gegen Streusalz und Säuren. Greift Kunststoffe, Lacke und Gummi nicht an.

Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdose sowie in 1 Liter Spritzpistolendose

### Qualität und Eigenschaften

---

Hervorragender Korrosionsschutz  
Dauerhafte Elastizität  
Hervorragende Haftung auf Metall  
Schnelltrocknend  
Einfach und schnell verarbeitbar  
Nicht überlackierbar  
Beständig gegen Witterungseinflüsse  
Beständig gegen schwache Säuren und Basen  
Keine Entdröhnwirkung  
Geringer Steinschlagschutz  
Reinigung: Frisches Material mit Lösemittel, eingetrocknete mechanisch



### Umwelt und Kennzeichnung

---

- Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

### Physikalische und chemische Daten

---

Aerosoldose:  
Basis: Lösemittel, Wachs, Additive  
Farbe: schwarz  
Haltbarkeit/Lagerung:  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)  
Gebinde/Inhalt:  
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 500 ml

### Gebrauchsanleitung

---

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

Anwendung Spraydose:  
Für optimale Verarbeitung die Dose auf Raumtemperatur bringen.  
Umgebende Teile sorgfältig vor Sprühnebel schützen.  
Empfohlender Sprühabstand ca. 30cm  
Die Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln, ab und zu auch während des Gebrauchs.  
Zu behandelnde Teile sorgfältig einsprühen.

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

**Anwendung Trichterflasche:**

Für optimale Verarbeitung das Produkt auf Raumtemperatur bringen.

Produkt ist spritzfertig eingestellt, keine weitere Verdünnung erforderlich.

Die Reinigung der Pistole kann mit Testbenzin erfolgen.

Vor einer Überlackierung mit Decklacken wird die Verwendung eines Primers empfohlen, z.B. Haftgrund

## Bestellangaben

---

Produkt	Gebinde	Art.Nr.
CO3608 – UBS Wachs	500 ml	299896

## Haftungsausschluss

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.



COPARTS Autoteile GmbH  
Ruhrallee 311  
45136 Essen